



可程式恆溫恆濕試驗機

提供客製化訂製機型

多用途功能設計製造

使用範圍



型號	ATH-150	ATH-225	ATH-400	ATH-600	ATH-800	ATH-1000
溫度範圍	<input type="checkbox"/> L: -20°C~100°C max:150°C <input type="checkbox"/> R: -40°C~100°C max:150°C					
濕度範圍	10% ~ 95% max:98%					
控制精度	TH:± 0.2°C • RH:±2.5%					
分佈均度	TH:± 1% • RH:± 3%				TH:± 1.5% • RH:± 5%	
升溫時間	↑ -40°C~100°C≥40m		↑ -40°C~100°C≥50m		↑ -40°C~100°C≥60m	
降溫時間	↓ 20°C~-40°C≥45m		↓ 20°C~-40°C≥55m		↓ 20°C~-40°C≥65m	
控制系統	LCD畫面微電腦PID可程式控制系統,可分割溫濕區域範圍進行控制,並採線性校正功能					
程式功能	可程式功能 10組程式記憶/100段 -程式時間設定範圍:0~99h59m					
外部尺寸	1000*900*1450	1000*1150*1600	1200*1300*1700	1400*1300*1800	1500*1300*1900	1600*1600*1900
內部尺寸	500*500*600	500*600*750	600*800*850	800*800*1000	1000*800*1000	1000*1000*1000
材質	外部: 不銹鋼SUS#430 • 內部: 不銹鋼SUS#304					
冷卻系統	單一系統 :原裝進口全密式壓縮機					
附件	標準濕球布3片 • 測試孔Φ50mm • 可調式放置柵板2片/層					
電源規範	1Φ+G -AC220V		3Φ3W+G -AC220V		3Φ3W+G 220V / 3Φ4W+G 380V	
選配	<input type="checkbox"/> 3"人機操作介面		<input type="checkbox"/> 5"人機操作介面			

以上圖片規格表僅供參考,實際請以報價單規範為準